

# WIDMER Rollos – Für jeden Bedarf passend

Die Rollos von WIDMER sind der zeitlose Sicht- und Sonnenschutz und überzeugen durch ihre einfache Bedienung und ihr geradliniges Design. Ob mit klassischem Mittelzug, als gebremstes Softrollo, mit dem patentierten Corona Seitenzug oder mit elektrischem Antrieb, die Bedienung geht stets spielend von der Hand. Eine WIDMER Federwelle sorgt bei Mittelzug- und Softrollos für ein sauberes Aufrollen des Behangs.

## Einsatz:

Für Giebfenster können Sie maßgeschneiderte Dreiecks- oder Trapezrollos montieren. Speziell für Dachfenster empfehlen wir die hochwertigen Comfort-Rollos mit einer Blende und seitlichen Schienen aus Aluminium, wodurch der Lichteinfall zusätzlich abgeschirmt wird. Wahlweise gibt es die WIDMER Rollos auch mit formvollendeter Kassette für eine elegante Abdeckung der Tuchwelle. Für eine bessere Abdunkelung eignen sich kompakte Glasleistenrollos oder das Komfortrollo mit Kassette und seitlichen Führungsschienen. Besonders montagefreundlich sind das Seitenzugrollo mit Trägerprofil und das kabellose Akkurolo mit Fernbedienung.

## Eignung:

Rollos bieten einen optimalen Sichtschutz, können als Hitzeschutz oder zur Verdunkelung verwendet werden.

Sie erhalten die Stoffe als halbtransparent, schwer entflammbar, feuchtraumgeeignet, abdunkelnd oder mit Reflektionsrückseite.



## Rollo-Stoffe, Eigenschaften



**Dim Out**, Licht dimmend,  
Wärmeschutz: hoch




**Halbtransparent**,  
Wärmeschutz: gering



**Black Out**, abdunkelnd,  
Wärmeschutz: hoch



**Black Out**, abdunkelnd,  
Wärmeschutz: hoch



**Black Out**, abdunkelnd,  
Wärmeschutz: hoch



**Halbtransparent**,  
Wärmeschutz: gering



**Eignung für Bildschirmarbeits-  
plätze**, Wärmeschutz: hoch




**Halbtransparent**,  
Wärmeschutz: gering

# WIDMER Rollos - Modellübersicht

## Federzugrollos

### Standard Mittelzugrollo




### Softrollo




**Größenbereich:**  
**Mittelzugrollo**  
max. Breite 200cm  
max. Höhe 200cm

**Softrollo**  
max. Breite 220cm  
max. Höhe 220cm

### Dreieckrollo



### Trapezrollo




**Größenbereich:**  
max. Breite 200cm  
max. Höhe 200cm

## Dachfensterrollos


### Genormt

Standardausführung,  
Comfortausstattung



### Ungenormt


Standardausführung,  
Comfortausstattung



**Größenbereich:**  
**Genormt**  
gemäß  
Fensterfabrikat  
(Velux, Roto, Braas  
usw.)  
**Ungenormt**  
max. Breite 160cm  
max. Höhe 150cm


### Motorrollos

24 Volt Motor oder  
230 Volt Motor



### Akku-Rollo


mit 1 Kanal oder 15  
Kanal Fernbedienung  
und Netzteil




**Größenbereich:**  
**24 Volt**  
max. Breite 220cm  
max. Höhe 250cm  
**230 Volt**  
max. Breite 300cm  
max. Höhe 320cm  
**Akku**  
max. Breite 250cm  
max. Höhe 250cm

## Seitenzugrollos

### Glasleistenrollo



### Seitenzugrollo / Rollgardine



**Größenbereich:**  
**Glasleistenrollo**  
max. Breite 160cm  
max. Höhe 210cm

**Rollgardine**  
max. Breite 300cm  
max. Höhe 320cm

### Seitenzugrollo mit Montageprofil (optional mit Motor)



### Kassettenrollo mit Führungsschienen (optional mit Motor)



**Größenbereich:**  
(abhängig vom Stoff)

**Seitenzug mit  
Montageprofil**  
max. Breite 220cm  
max. Höhe 280cm

**Kassettenrollo mit  
Führungsschienen**  
max. Breite 250cm  
max. Höhe 285cm

## Foto- und Werberollos

### Seitenzug



### Softrollo



### Motor-/ Akkurollo




**Größenbereich:**  
**Seitenzug**  
max. Breite 260cm  
max. Höhe 320cm


**Softrollo**  
max. Breite 220cm  
max. Höhe 220cm

**Motorrollo**  
max. Breite 260cm  
max. Höhe 320cm


## Montage im Fensterfalz




## Montage auf dem Rahmen



## Montage in der Nische



## Montage vor der Nische



## Einzelteile und Zubehör

Kassette 74x76mm


Kassette 89x 89mm

Klemmträger

Träger 100

Träger 54KS

Träger 44



Ihr Fachhändler: